立象 ARGOX A-200 条码标签打印机

A-200条码打印机拥有先进的控制面板、三个通讯接口、功能强大、结构紧凑。且其价格仍然在桌面型条码打印机的范畴之内。

●A200条码打印机32位的微处理器和2M的闪存使得打印速度提升到每秒102mm。

● 提供双向USB接口，使数据的传输更加灵活快捷。

●条码打印机可以装载最大127mm外径的纸卷，并且使用居中对齐的标签定位方式。不同宽度的标签可以通过穿透式或者反射式的感测方式方便地实现定位。

●多种语言指令PPLA和PPLB，能够满足打印机与原有的软件系统集成的应用需求。

本条码打印机适用于：

零售、邮政、医疗管理、服装鞋、珠宝、五金、票务、物流



A-200产品性能参数表

列印方式：热转印

分辨率（解析度）： 203dpi（8点/mm）

打印宽度：Max 4.1?

打印速度：2~4IPS(51~102 m/s)

打印长度：1~45 英寸（ 25~1143 毫米）

内存：2M DRAM、2M Flash ROM

CPU： 32 位 RISC微处理器

通信接口：标准并口、RS-232串口、双向USB接口

标签感测器：反射式、穿透式

图形：PCX bit map, GDI graphics

软件：Argox PPLB 语言、Windows Driver (Win 98/2000/NT/XP)

标签设计软件 ：ArgoBar 打印设置软件

条码：Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128 UCC、Code 128 (Subset A, B, C) Codabar, Interleave 2 of 5,Data、Matrix,EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2&5 add on, POSTNET, German POST,Matrix 25, Maxicode, PDF-417, EAN-8 2&5 add on

印材规范：

*卷筒状，已分切或连续的吊牌、标签和票据以及热敏纸或平张标签

*最大宽度：4.25? （108mm）

*最小宽度：1? （25.4mm）

*厚度：0.0025? ~ 0.01? （0.0635mm-0.254mm）

*最大外径：5 ? (127 mm)

*纸卷内径：1 ? (25 mm)

碳带：

碳带宽度：2? ， 4? （108mm）

最小宽度：1? （25.4mm）

碳带最大直径外径：1.5? (38 mm)

Dongguan Lesain Barcode Co., Ltd.,
Tel:0769-23095998 23095997
Fax:0769-22327189
Website:http://www.lesain.com

最大长度100米
纸卷内径：0.5? (13 mm)，包括开槽口
大小：W200 * H170 * L245 mm
重量：4.8lbs (2.2kg)
电源：110 / 220 VAC ? 10%, 50/60 Hz, extermal power adapter
产品认证：CE, UL, CUL, FCC, CCC
工作环境：40 F ~ 100 F (4 C ~ 38 C) ; 10 ~ 90% 无霜